

## Kvalita montáže

Aby mohly být splněny všechny vysoké nároky kladené na systém oken a dveří, je bezpodmínečně nutná profesionální montáž, která bude schopna zajistit bezpečné ukotvení okna do stavebního otvoru a přenos všech sil do obvodového zdiva.

I to absolutně ideální okno, pokud není správně namontováno, se může stát zdrojem potíží pro svého uživatele ve smyslu nutnosti častých oprav, seřízení a možných havárií v přípojovací spáře.

**Mezi kritické body, které bývají při naprosté většině montáží oken jinými dodavateli opomíjeny, často patří:**

- Chybějící statický návrh kotvení
- Malý počet kotvicích bodů a jejich nevhodné rozmístění
- Používání nevhodných hmoždinek, které kotví „na rozpon“ a tím poškozují již tak malou plochu vhodnou na kotvení
- Absence pevných podložek v rozích oken a pod sloupky, kde musí být okno podloženo pevným materiálem, nejlépe PVC nebo tvrdé dřevo
- Osazení okna do roviny sendviče a jeho kotvení do polystyrenu
- Absence kotvicích prvků v dolní části okna u parapetu

Způsob kotvení, který využívá STYLO pro stabilitu prvků komor integrovaného výztužného systému, byl odzkoušen v institutu pro okenní techniku. Ochrana přípojovací spáry dle ČSN 73 05 40-2 před vzdušnou vlhkostí pomocí okenních parotěsných folií pak v součinnosti zajistí provedení přípojovací spáry v parametrech „i3“ tím zajistí ideální tepelně-izolačních vlastností a trvanlivosti okna, ke kterému by jinak mohlo dojít při špatném provedení.

Svěřte montáž svých oken profesionálům z týmu STYLO, u kterých budete mít jistotu dlouhodobě kvalitní funkčnosti nových oken i dveří.